


Charakterystyka

Obudowa: Odlew aluminiowy
Front: Pierścień stal 316
Kwadratowy pierścień : SQ
Szkło hartowane 8mm
Kabel zasilający: 2x1.0mm2 L=0,5 m (24V)
Kabel zasilający: 3x1.0mm2 L=0,5 m (230V)
Kabel zasilający: 4x0,75mm2 L=0,5 m (RGB)
Puszka montażowa ABS
Opcjonalnie kolor LED: 4000K,R,G,B, Amber

Specification

Housing: coated aluminium
Front ring stainless steel SUS 316
Front top square- SQ
Step tempered glass 8mm
Power cable: 2x1.0mm2 L=0,5 m (24V)
Power cable: 3x1.0mm2 L=0,5 m (230V)
Power cable: 4x0,75mm2 L=0,5 m (RGB)
Mounting sleeve ABS
Optional colour LED:4000K,R,G,B,Amber



Part no	LED	Colour	Optics	Voltage	Power	Lumen
SL-IG-KOS2R-WW	2x2W	3000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	4W	260lm
SL-IG-KOS2R-CW	2x2W	6000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	4W	220lm
SL-IG-KOS2R-RGB	2x2W	RGB	30°	24V	4,5W	-
SL-IG-KOS2RSQ-WW	2x2W	3000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	4W	260lm
SL-IG-KOS2RSQ-CW	2x2W	6000K	9°,20°,30°,45°	24V/230V	4W	220lm
SL-IG-KOS2RSQ-RGB	2x2W	RGB	30°	24V	4,5W	-

